

Ablagewaschtisch Modell Jerico

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Jerico ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 480 x 360 x 90 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 50 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 650 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Befestigung: Stockschrauben
bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional):

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Modell: Jerico

Bezugsnachweis: VARICOR GmbH
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.com