

Plan de toilette Vitalis Pro (ex. Avicenne) en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l'émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d'utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

Plan simple vasque sur-mesure moulé en une seule pièce, **plan multi-vasques** composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l'utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque ovale, en débord, avec trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeurs 550/270 mm, avec retombée avant de 38 mm, dossier à congé de 30 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. Options supplémentaires disponibles.

Disponible également avec tablette sur un seul côté ou en simple lavabo.

Vitalis Pro est adapté aux personnes à mobilité réduite et est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque :	540 x 460 x 120 mm (L x l x h)
Largeur (à l'avant de la vasque/sur les plages) :	550/270 mm
Epaisseur du matériau :	12 mm
Retombée avant :	H = 38 mm
Dossier à congé :	H = 30 mm
Longueur Plan simple :	700 – 2500 mm
Longueur Plan avec tablette à droite/à gauche :	745 - 1640 mm
Longueur Lavabo :	780 x 550 mm

Fixations préconisées :	Goujons et chevilles fournis pour une installation en niche, équerre de 180 mm à prévoir sur la largeur
-------------------------	---

Accessoires (en option) :	<ul style="list-style-type: none">• Ecoulement libre avec capot de bonde en VARICOR® (pour les vasques sans trop-plein)• Push-open avec capot de bonde en VARICOR® (pour la version avec trop-plein uniquement)• Equerre de 180 mm si installation en niche
---------------------------	---

Options supplémentaires :	<ul style="list-style-type: none">• Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)• Poignées ergonomiques évidées
---------------------------	--

Modèle :	Vitalis Pro
----------	-------------

Distribution par :	VARICOR SAS Siège Commercial ZA du Bois Gasseau CS 40252 SAMOREAU 77215 AVON CEDEX Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50 Mail : contact@varicor.com www.varicor.com	Site de production + Commercial Grand-Est 30 Rue de la Scierie 67130 WISCHEs Tél. : +33 (3) 88 47 55 20 Mail : wisches@varicor.com
--------------------	---	---